

超音波ダイシングユニット：US マウントおよび固定ボルト変更のお知らせ

お知らせ

超音波ダイシングユニット（特殊仕様）の「US マウント」と「固定ボルト」を変更し、お客様からのご要望が多かった、最小ブレード間距離 20 mm 仕様に対応しました。
2018 年 1 月から、順次、変更して出荷しています。

超音波ダイシングユニットの対象機種

シリーズ名	対象機種
3000 シリーズ	DAD3220 DAD3230 DAD3240 DAD3350 DAD3430
6000 シリーズ	DFD6240 DFD6340 DFD6341 DFD6361 DFD6362 DFD6560

変更内容

		変更前	変更後
対応する仕様		最小ブレード間距離 24 mm まで	最小ブレード間距離 20 mm まで
US マウント	パーツ No.	MUSS-020002-0	MUSS-020003-0
	外観	 <p>識別マークなし</p>	 <p>識別マーク「0」を 6 か所に刻印</p>
固定ボルト (ワッシャ)	パーツ No.	LKBZ-510172-0 (固定ボルト) LKBZ-510173-0 (ワッシャ)	LUSH-010235-0
	外観	 <p>標準仕様の固定ボルト、およびワッシャに外観が類似</p>	 <p>固定ボルトとワッシャを一体化し、標準仕様との識別が容易</p>

- ・変更前の部品は生産中止になります。
- ・変更後の部品には互換性があり、US ブレードを含む、超音波ダイシングユニットのその他の付属品は、引き続きご使用いただけます。
- ・US ブレード、および US マウントの交換手順、使用方法に変更はありません。

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。